



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado sobre mandril para la aspiración de agua, líquidos residuales y otras soluciones semilíquidas. Se utiliza fundamentalmente en las tareas de riego agrícola, carga y descarga de pozos, depósitos y demás operaciones que requieran una fácil maniobrabilidad. Aspiración máxima 90%.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho NR/SBR negro liso.
- Refuerzo:** Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.
- Cubierta exterior:** Caucho SBR/EPDM negro resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas. Superficie con una fina impresión de tela.

| Código | Ø Interior | | Ø Ext. | Espesor | Peso | Presión Trabajo | | Depres. | Radio curva | Long. rollo |
|---------|------------|-----|--------|---------|-------|-----------------|-----|---------|-------------|-------------|
| | inch | mm | | | | mm | mm | | | |
| 0121030 | 1.3/16" | 30 | 40 | 5,00 | 1,000 | 10 | 150 | 9 | 100 | 40 |
| 0121032 | 1.1/4" | 32 | 42 | 5,00 | 1,120 | 10 | 150 | 9 | 110 | 40 |
| 0121035 | 1.3/8" | 35 | 45 | 5,00 | 1,200 | 10 | 150 | 9 | 120 | 40 |
| 0121040 | 1.9/16" | 40 | 50 | 5,00 | 1,370 | 10 | 150 | 9 | 135 | 40 |
| 0121045 | 1.3/4" | 45 | 55 | 5,00 | 1,600 | 10 | 150 | 9 | 150 | 40 |
| 0121051 | 2" | 51 | 62 | 5,50 | 1,940 | 10 | 150 | 9 | 170 | 40 |
| 0121060 | 2.3/8" | 60 | 72 | 6,00 | 2,320 | 10 | 150 | 9 | 200 | 40 |
| 0121070 | 2.3/4" | 70 | 82 | 6,00 | 2,960 | 10 | 150 | 9 | 230 | 20 |
| 0121076 | 3" | 76 | 88 | 6,00 | 3,130 | 10 | 150 | 9 | 245 | 20 |
| 0121080 | 3.1/8" | 80 | 92 | 6,00 | 3,460 | 10 | 150 | 9 | 255 | 20 |
| 0121090 | 3.1/2" | 90 | 102 | 6,00 | 3,990 | 10 | 150 | 9 | 285 | 20 |
| 0121102 | 4" | 102 | 116 | 7,00 | 4,920 | 10 | 150 | 9 | 435 | 20 |

| Código | Ø Interior | | Ø Ext. | Espesor | Peso | Presión Trabajo | | Depres. | Radio curva | Long. rollo |
|---------|------------|-----|--------|---------|-------|-----------------|-----|---------|-------------|-------------|
| | inch | mm | | | | mm | mm | | | |
| 0121110 | 4.3/8" | 110 | 125 | 7,50 | 5,400 | 10 | 150 | 9 | 480 | 20 |
| 0121127 | 5" | 127 | 142 | 7,50 | 6,710 | 10 | 150 | 9 | 540 | 20 |
| 0121152 | 6" | 152 | 170 | 9,00 | 9,220 | 10 | 150 | 9 | 645 | 30 |

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
- Factor de seguridad:** 3:1
- Temperatura:** -20°C a +70°C
- Marcaje:** MS S-10 WATER SUCTION 10 BAR (150 PSI)
- Tipo de marcaje:** Letras / franja en color verde.
- Norma:** ISO 1307