



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo, válido para retornos en sistemas hidráulicos, paso de hidrocarburos, aceites, agua, aire comprimido, etc.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético NBR negro liso - resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho sintético NBR negro liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm		
0130006	1/4"	6	13	3,50	0,150	20	300	32	100
0130008	5/16"	8	15	3,50	0,180	20	300	35	100
0130010	3/8"	10	17	3,50	0,220	20	300	40	100
0130013	1/2"	13	21	4,00	0,310	20	300	70	50
0130016	5/8"	16	25	4,50	0,420	20	300	80	50
0130019	3/4"	19	29	5,00	0,550	20	300	95	50
0130025	1"	25	36	5,50	0,770	20	300	120	50

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -20°C a +70°C
Marcaje: MS T-19L OIL HOSE 20 BAR (300 PSI)
Tipo de marcaje: Letras en color blanco.
Norma: ISO 1307