



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria de astilleros y construcción.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:	Caucho sintético negro liso.
Refuerzo:	Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior:	Caucho sintético naranja liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				mm	mm		
0173006	1/4"	6	12	3,00	0,150	20	300	30	100
0173008	5/16"	8	15	3,50	0,250	20	300	35	100
0173010	3/8"	10	17	3,50	0,250	20	300	40	100
0173016	5/8"	16	25	4,50	0,470	20	300	80	50

Nota:	Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad:	3:1
Temperatura:	-25°C a +70°C
Marcaje:	ISO 3821 (2.0 Mpa) 20 BAR MS "AÑO" PR-20 PROPANE (ØINTx ØEXT)
Tipo de marcaje:	Letras en color negro.
Norma:	ISO 3821 - EN 559