

**APLICACIONES Y PROPIEDADES**

Tubo fabricado en mandrino muy ligero y flexible. Utilizado para la protección de tubo en la industria eléctrica, electrónica, soldadura, etc.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho neopreno.
Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho sintético negro liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espesor mm	Peso kg/m	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				
0177019	3/4"	19	22	1,50	0,130	40
0177022	7/8"	22	25	1,50	0,150	40
0177025	1"	25	27	1,00	0,120	40
0177028	1.1/8"	28	31	1,50	0,190	40
0177030	1.3/16"	30	32	1,00	0,140	40
0177035	1.3/8"	35	37	1,00	0,150	40
0177040	1.9/16"	40	43	1,50	0,270	40
0177045	1.3/4"	45	47	1,00	0,200	40
0177051	2"	51	54	1,50	0,310	40

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
Temperatura: -25°C a +75°C
Norma: ISO 1307