



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en mandrino para la impulsión de un amplio rango de productos químicos. Muy flexible y manejable.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho UPE resistente a la mayoría de productos químicos.
Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho EPDM resistente a la intemperie. Color verde. Superficie bandelada con una fina impresión de tela.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Peso kg/m	Presión Trabajo		Radio curva mm	Long. rolo m/rollo
	inch	mm			bar	PSI		
0188006	1/4"	6	13	0,160	20	300	50	50
0188008	5/16"	8	15	0,190	20	300	60	50
0188010	3/8"	10	18	0,250	20	300	75	50
0188013	1/2"	13	20	0,300	20	300	90	50
0188015	5/8"	15	24	0,360	20	300	110	50
0188019	3/4"	19	29	0,500	20	300	150	50

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -25°C a +100°C
Marcaje: MS Q20 UPE 20 BAR (300 PSI)
Tipo de marcaje: Letras en color blanco.