



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo flexible reforzado para alimentación de herramientas neumáticas, equipamiento de puestos de montaje, enrolladores, compresores y para pulverizaciones, herbicidas, tratamientos insecticidas, trasvase de abonos y líquidos.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: PVC color negro.
Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: PVC color azul.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				bar	PSI		
0240006100	1/4"	6	11	2,50	0,100	20	300	60	100
0240008050	5/16"	8	13	2,50	0,120	20	300	80	50
0240008100	5/16"	8	13	2,50	0,120	20	300	80	100
0240010100	3/8"	10	15	2,50	0,145	20	300	100	100
0240012	1/2"	12	18	3,00	0,200	20	300	120	50
0240015	5/8"	15	22	3,50	0,290	20	300	150	50
0240019	3/4"	19	26	3,50	0,350	20	300	190	50
0240025	1"	25	33	4,00	0,520	20	300	250	50

Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -10°C a +60°C
Marcaje: MS FUMIPRESS 20/60 bar Ø mm.