




APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo flexible reforzado en PVC. Para descargas de agua y líquidos refrigerantes utilizados en las antorchas de soldadura.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: PVC liso.
Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: PVC liso resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				bar	PSI		
0245003006N ●	1/8"	3	6	1,50	0,100	10	150	28	100
0245005008A ●	3/16"	5	8	1,50	0,100	10	150	40	100
0245005008N ●	3/16"	5	8	1,50	0,100	10	150	40	100
0245005008R ●	3/16"	5	8	1,50	0,100	10	150	40	100
0245008013A ●	5/16"	8	13	2,50	0,050	10	150	80	50
0245008013R ●	5/16"	8	13	2,50	0,050	10	150	80	50
0245012018A ●	1/2"	12	18	3,00	0,050	16	240	190	50
0245012018R ●	1/2"	12	18	3,00	0,050	16	240	190	50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida y en color azul, rojo o negro.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -10°C a +60°C
Marcaje: MS CRIFLEX ANTORCHA ØMM
Normativa: ISO 1307