

APLICACIONES Y PROPIEDADES

El racor Barcelona es el más extendido para sistemas contraincendios.

Sigue la norma UNE 23400.

Son racores sin sexo con 3 patillas que aseguran el cierre enfrentándolas entre sí.

Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 15 bar.

Las roscas son del tipo BSPP (roscas gas paralelas).

El material utilizado en los racores es el aluminio (estampado o forjado) o el latón.
Las juntas son de NBR.

MODELOS**MANGUERA**

ALUMINIO ESTAMPADO	
DN - ØMANG	CÓDIGO
25 - 19 mm	060601012
25 - 25 mm	060601010
45 - 45 mm	060601020
70 - 70 mm	060601030
100 - 100 mm	060601040

**REDUCCIÓN**

ALUMINIO ESTAMPADO	
DN A DN	CÓDIGO
45 a 25 mm	060605010
70 a 45 mm	060605020
100 a 70 mm	060605030


ROSCA HEMBRA

DN-ROSCA H.	ALUMINIO ESTAMPADO
	CÓDIGO
25 - 3/4"	060602005
25 - 1"	060602010
45 - 1.1/2"	060602020
70 - 2.1/2"	060602030
100 - 3.1/2"	060602037
100 - 4"	060602040


ROSCA MACHO

DN	ALUMINIO ESTAMPADO
	CÓDIGO
25 - 3/4"	060603005
25 - 1"	060603010
45 - 1.1/2"	060603020
70 - 2.1/2"	060603030
100 - 3.1/2"	060603037
100 - 4"	060603040


TAPÓN

DN	DISTANCIA ENTRE GARRAS	ALUMINIO FUNDIDO
		CÓDIGO
25 mm	42 mm	060604110
45 mm	62 mm	060604120
70 mm	88 mm	060604130

JUNTAS

**JUNTAS
NBR**

DN	RACOR
	CÓDIGO
25 mm	060606010
45 mm	060606020
70 mm	060606030