

APLICACIONES Y PROPIEDADES

El racor tipo Mortero se utiliza para el proyectado de mortero y hormigón, también en vehículos de transporte de hormigón y máquinas gunitadoras.

Es un sistema similar al Cam, fácil y seguro en el uso.

Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 50 bar.

El material utilizado en los racores es el acero al carbono.

MODELOS



ADAPTADOR MACHO PARA MANGUERA

TAMAÑO	Ø MANGUERA	SISTEMA	CÓDIGO
41	25	22/23,5	061501025
49,5	35	23,5	061501035
63	50	23,5	061501050



ENTRONQUE MACHO PARA MANGUERA CON COLLAR

Ø MANGUERA	ROSCA	CÓDIGO
25	1"	061509025



ACOPLE HEMBRA PARA MANGUERA

TAMAÑO	Ø MANGUERA	SISTEMA	CÓDIGO
42	25	22/23,5	061502025
51	35	23,5	061502035
64	50	23,5	061502050



REDUCCIÓN ADAPTADOR

TIPO	CÓDIGO
DN35 - DN25	061505035025
DN50 - DN35	061505050035



ADAPTADOR MACHO ROSCA HEMBRA

TAMAÑO	Ø MANGUERA	SISTEMA	CÓDIGO
41	1"	22/23,5	061503025
49,5	1.1/4"	23,5	061503035
63	2"	23,5	061503050



CASQUILLOS

TIPO	CÓDIGO
DN25	061508025
DN35	061508035
DN50	061508050



ACOPLE HEMBRA ROSCA HEMBRA

TAMAÑO	Ø MANGUERA	SISTEMA	CÓDIGO
42	1"	22/23,5	061504025
51	1.1/4"	23,5	061504035
64	2"	23,5	061504050



JUNTAS

TIPO	CÓDIGO
DN25	061510025
DN35	061510035
DN50	061510050