



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo de silicona para refrigeración de motores con buena resistencia al ozono y condiciones atmosféricas. Resistente a la corrosión provocada por los intercambios de frío y calor de los anticongelantes orgánicos.

COMPOSICIÓN

Tubo: Tubo de silicona color azul. Espesor 4,5mm.
Refuerzo: Hasta diámetro 50mm, 3 capas de refuerzo de tejido de poliéster.
 Diámetros más grandes, 4 capas de refuerzo de tejido de poliéster.

Código	Ø Int. mm	Presión Trabajo bar	Presión Rotura bar	Largo mt	Código	Ø Int. mm	Presión Trabajo bar	Presión Rotura bar	Largo mt
0710006	6	13,73	41,20	1	0710035	35	4,63	13,90	1
0710008	8	12,87	38,60	1	0710038	38	4,63	13,90	1
0710010	10	9,50	28,50	1	0710040	40	3,73	11,20	1
0710012	12	9,50	28,50	1	0710042	42	3,73	11,20	1
0710013	13	7,43	22,30	1	0710045	45	3,73	11,20	1
0710014	14	7,43	22,30	1	0710048	48	3,40	10,20	1
0710015	15	7,43	22,30	1	0710050	50	3,40	10,20	1
0710016	16	7,03	21,10	1	0710053	53	3,17	9,50	1
0710018	18	7,03	21,10	1	0710055	55	3,17	9,50	1
0710020	20	5,93	17,80	1	0710057	57	2,63	7,90	1
0710022	22	5,93	17,80	1	0710060	60	2,63	7,90	1
0710025	25	5,57	16,70	1	0710063	63	2,63	7,90	1
0710028	28	5,37	16,10	1	0710065	65	2,27	6,80	1
0710030	30	4,90	14,70	1	0710070	70	2,27	6,80	1
0710032	32	4,90	14,70	1	0710075	75	2,03	6,10	1

Código	Ø Int. mm	Presión Trabajo bar	Presión Rotura bar	Largo mt
0710080	80	1,83	5,50	1
0710085	85	1,83	5,50	1
0710090	90	1,83	5,50	1
0710095	95	1,67	5,00	1
0710100	100	1,67	5,00	1
0710105	105			1
0710110	110			1
0710115	115			1
0710127	127			1
0710150	150			1
0710180	180			1

Temperatura: -55°C a +180°C
Marcaje: MS ØMM
Tipo de marcaje: Letras en color blanco.
Norma: SAE J20 R1 CLASE A