AEROMIG C

Ref.









El **AEROMIG C de Solter**, disponible en versiones **300A y 400A**, es una fuente de soldadura MIG-MAG compacta, robusta y de alto rendimiento. Incorpora **control sinérgico inteligente** y una **interfaz LCD de doble selector**, que simplifica la configuración tanto en modo manual como automático. Sus opciones avanzadas incluyen **arco pulsado, doble pulsado y Root Pass**, ideales para soldaduras profesionales con gran precisión y menor aporte térmico. Con capacidad de **memoria para 20 programas**, devanadera integrada y soporte de gas, ofrece máxima eficiencia en trabajos repetitivos. Diseñado para espesores de hasta **10 mm**, garantiza estabilidad, calidad de cordón y fiabilidad en los entornos más exigentes.

Principales Características:

✓ **Potencia profesional:** versiones de **300A y 400A** con regulación de 10-300A / 10-400A, adaptadas a todo tipo de aplicaciones MIG-MAG.

✓ **Control sinérgico y manual** : ajuste automático de parámetros para soldaduras estables, con opción de configuración manual para mayor flexibilidad.

✓ **Interfaz LCD con doble selector** : mandos codificados por color que agilizan la configuración y reducen errores.

✓ **Modos avanzados opcionales**: arco pulsado, doble pulsado y procesos especiales como **Root Pass y MIG ascendente** , ideales para cordones limpios y soldadura posicional.

✓ **Capacidad de memoria**: guarda hasta 20 programas distintos, facilitando trabajos repetitivos en diferentes materiales y espesores.

✓ **Diseño robusto y compacto** : estructura reforzada con devanadera integrada y soporte de gas para un uso intensivo en taller o campo.

✓ **Visualización en tiempo real** : monitorización de amperaje, voltaje y grosor de material desde la pantalla o mediante conexión con la app.

✓ **Eficiencia energética superior** : con potencias absorbidas de 13 kVA (300A) y 22 kVA (400A), ofrece estabilidad con bajo consumo.

✓ **Fiabilidad en entornos exigentes**: protección IP23S, ventilación automática tipo túnel y aislamiento térmico clase H.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROMIG C

Ref.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	270A (250A) // 320A (280A)
Intensidad MAX.	300A // 400A
Rango de regulación	10-300A // 10-400A

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Hilo utilizable	0.6 - 1.2 mm
Rodillos arrastre	4R

Estructurales	
Dimensiones	915x460x840
Indice de protección	IP23S
Panel regulación	Aeroprocess LCD
Peso	48Kg. // 49Kg.
Ventilación	TUNNEL AUTOMATIC

Eléctricas	
Tensión de red	400V - 3ph
Potencia absorbida max.	13KVA // 22KVA
Voltaje en vacío	62V
Fusible	14/18A

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06736

CLAVIJA PROT. 16A 3P+T



Ref. 06737

CLAVIJA PROT.32A 3P+T 380/400V



Ref. 06738

CLAVIJA PROT.32A 3P+N+T 380V



Ref. 55609

RODILLO U 1,0-1,2mm 30x10x12mm 2 uds.



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2



Ref. 70629

CLAVIJA PROT.16A 3P+N+T 400V



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com