AEROPROCESS C TRIO 2+1

Ref. 10671





La **AEROPROCESS TRIO de Solter** es la solución definitiva en soldadura para el sector de carrocería, diseñada para responder a las exigencias de la automoción en reparaciones de **acero y aluminio**. Con **parámetros sinérgicos preinstalados**, permite soldar hilos de Acero, CuSi3, CuAl8 y Aluminio (AlMg y AlSi). Su arquitectura **multiproceso MIG/MAG, MMA y TIG-DC**, junto a un diseño compacto con **brazo multifunción y base portabotellas XL**, ofrece una herramienta **versátil, robusta y altamente productiva** para talleres de chapa y pintura.

NOTA: Precio a consultar según configuración

Principales Características:

✓ **Versatilidad multiproceso**: MIG/MAG sinérgico, MMA, TIG-LIFT y TIG-LIFT en un único equipo para cubrir desde cordones finos en carrocería ligera hasta reparaciones estructurales.

✓ **Control avanzado**: modos sinérgicos, software BASIC, con funciones 2T, 4T, SPOT y BURN BACK, además de parámetros ajustables como pre-gas, post-gas, soft-start y crater filler.

✓ **Programación inteligente**: hasta **70 programas sinérgicos preinstalados**, que ajustan automáticamente los parámetros según material, gas y diámetro de hilo, facilitando la operación tanto a expertos como a principiantes.

✓ **Interfaz intuitiva**: pantalla LCD de alta definición con gestión de 3 niveles (**Expert, Easy, Car Body**) y 3 tarjetas de control independientes, asegurando rapidez y precisión en cada configuración.

✓ **Incluye:** Antorcha SX-15 3m Azul, Antorcha SX-15 3m Roja, Masa 3m Cu25 200A

✓ **Diseño productivo y robusto** : brazo multifunción, base portabotellas XL para dos botellas y compatibilidad con antorcha SpoolGun, optimizando el flujo de trabajo en el taller.

- **AEROPROCESS TRIO 2+1** : 2 motores de arrastre (1 x 2 rodillos, 1 x 4 rodillos), capacidad para 2 bobinas (1 x D200 y 1 x D300) + Spool Gun (Opcional).
- **AEROPROCESS TRIO 3 PULSE** : 3 motores de arrastre (2 x 2 rodillos, 1 x 4 rodillos), capacidad para 3 bobinas (1 x D300 y 2 x D200), ideal para aluminio gracias a la tecnología PULSE.

Ambas versiones incorporan **3 electro válvulas independientes** para cada antorcha, con cambio de hilo, material o proceso de forma instantánea.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS C TRIO 2+1

Ref. 10671

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad MAX.	200A
Rango de regulación	10-200A (20.8-28V)
Rendimiento 40°C	45%

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	1xD200 + 1xD300 + SpoolGun
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm
Hilo utilizable gas	0,6 - 1,0mm
Rodillos arrastre	1x4R + 1x2R + SpoolGun

Estructurales	
Dimensiones	915x460x1345
Indice de protección	IP23
Panel regulación	Aeroprocess LCD
Peso	55 Kg.
Ventilación	FORCED

Eléctricas	
Intensidad máxima entrada	25A
Tensión de red	230V-1ph
Fusible	25A
Voltaje en vacío	74V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029
ANTORCHA TIG 4m SR-26 D35/50



Ref. 06126
CONJUNTOS PORTAELECTRODOS



Ref. 10520
SPOOL GUN 6m



Ref. 20243
ANTORCHA MIG 3M SX-15 ROJA



Ref. 20244
ANTORCHA MIG 3M SX-15 AZUL



Ref. 56210
ADAPTADOR TIG AEROPROCESS



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com