AEROPROCESS C TRIO 3 PULSE

Ref. 10699





La soldadora multiproceso AEROPROCESS TRIO de **Solter** ha sido diseñada para responder a las más altas exigencias del sector de la **automoción y carrocería**. **Ofrece parámetros sinérgicos preinstalados** para soldar acero, CuSi3, CuAl8 y aluminio (AlMg y AlSi), asegurando **precisión y eficiencia** en cada trabajo. Con su arquitectura **multiproceso MIG/MAG, MMA y TIG-DC**, combina **versatilidad y productividad en un solo equipo**. Su **diseño compacto, robusto** y con brazo multifunción, junto a la **base portabotellas XL,** lo convierten en la solución ideal para talleres de chapa y pintura.

NOTA: Precio a consultar según configuración

Principales Características:

✓ **Rendimiento superior en carrocería y automoción** : soldadura precisa con hilos de acero, CuSi3, CuAl8 y aleaciones de aluminio AlMg / AlSi, ideal para reparaciones mixtas.

✓ **Tecnología multiproceso real** : MIG/MAG sinérgico, MIG/MAG sinérgico PULSADO, MMA, TIG-LIFT y TIG-LIFT PULSADO, cubriendo todas las necesidades del taller.

✓ **Control del arco completo** : modos sinérgico y sinérgico pulsado, con funciones 2T, 4T, SPOT, BURN BACK, pre/post-gas, soft-start y crater filler.

✓ **Programación inteligente**: hasta **70 programas sinérgicos preinstalados** , con ajuste automático según gas, potencia, material y diámetro de hilo.

✓ **Interfaz avanzada y accesible**: pantalla LCD con 3 tarjetas electrónicas y niveles de usuario: **Expert, Easy, Car Body** .

✓ **Cambio de proceso inmediato**: 3 **electroválvulas independientes**, una por antorcha, para seleccionar modo sin ajustes manuales.

✓ **Modelos disponibles**:
• **TRIO 2+1**: 2 motores, admite bobinas D200/D300, compatible con SpoolGun (Opcional).
• **TRIO 3 PULSE** : 3 motores, hasta 3 bobinas (D300 + 2xD200) y tecnología PULSE para todos los parámetros.

✓ **Incluye accesorios profesionales**:
• Antorchas: 3 x 3Mt **SX-15 roja**, **SX-15 azul**, **SX-25 gris**
• Masa: 3Mt. **Cu25 200 A**, lista para conexión directa.

✓ **Diseño robusto y funcional** : chasis compacto, brazo multifunción y base portabotellas XL.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS C TRIO 3 PULSE

Ref. 10699

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad MAX.	200A
Rango de regulación	5-200A (20.2 -28V)
Rendimiento 40°C	45%

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	1xD300 + 2xD200
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm
Hilo utilizable gas	0,6 - 1,0mm
Rodillos arrastre	1x4R + 2x2R

Estructurales	
Dimensiones	915x460x1345
Indice de protección	IP23
Panel regulación	Aeroprocess LCD
Peso	57,50 Kg.
Ventilación	FORCED

Eléctricas	
Intensidad máxima entrada	25A
Tensión de red	230V-1ph
Fusible	25A
Voltaje en vacío	74V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029
ANTORCHA TIG 4m SR-26 D35/50



Ref. 06126
CONJUNTOS PORTAELECTRODOS



Ref. 20243
ANTORCHA MIG 3M SX-15 ROJA



Ref. 20244
ANTORCHA MIG 3M SX-15 AZUL



Ref. 20245
ANTORCHA MIG 3M SX-25 GRIS



Ref. 56210
ADAPTADOR TIG AEROPROCESS



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com