AEROPROCESS C WI

Ref.



El **AEROPROCESS C Wi de Solter** es un equipo de soldadura multiproceso compacto que combina **potencia, control sinérgico avanzado y conectividad digital**. Compatible con procesos **MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA**, permite trabajar con acero, inoxidable, aluminio y cobre-silicio con resultados precisos y limpios. Su **plataforma WaaS Welding 4.0** con conexión WiFi facilita el control remoto y la gestión de hasta 10 programas de soldadura, optimizando la productividad. Con versiones de **320A y 400A**, diseño robusto y funciones avanzadas como el arco pulsado, es la solución perfecta para profesionales que buscan **rendimiento, precisión y versatilidad** en sus proyectos de soldadura.

Principales Características:

✓ **Soldadura multiproceso**: Compatible con MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA, adaptándose a distintos materiales y aplicaciones.

✓ **Control sinérgico avanzado** : Regulación precisa mediante velocidad de hilo (m/min) y corriente (A), con visualización de parámetros en tiempo real.

✓ **Conectividad digital**: Integración WiFi con plataforma WaaS Welding 4.0 para control remoto, gestión eficiente y almacenamiento de programas.

✓ **Alto rendimiento en materiales**: Excelente comportamiento en acero al carbono (SG3), inoxidable (Ss-309, Ss-316), aluminio (Al-5356, Al-4043) y cobre-silicio ($CuSi_3$).

✓ **Funciones avanzadas con opción PULSE** : Compatible con arco pulsado y doble pulsado, logrando cordones más limpios, precisos y sin proyecciones.

✓ **Potencia y productividad**: Intensidad de hasta **320A en la versión estándar** y **400A en la versión ampliada**, ofreciendo máxima eficiencia.

✓ **Diseño compacto y robusto** : Dimensiones de 920x270x640 mm, peso de 36 kg e índice de protección IP23S, ideal para condiciones de trabajo exigentes.

✓ **Compatibilidad con accesorios**: Compatible con antorchas TIG SR-26, reguladores R25 AR/CO_2 y adaptadores TIG específicos para AeroProcess.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS C WI

Ref.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	280A (260A) // 320A (280A)
Intensidad MAX.	320A // 400A
Rango de regulación	10-320A(10,4-30V) // 10A-400A(10,4-34V)

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D200 (5 kg), D300 (15 kg)
Hilo utilizable	0.6 - 1.6 mm
Rodillos arrastre	4R

Estructurales	
Dimensiones	920x270x640mm
Indice de protección	IP23S
Panel regulación	Aeroprocess LCD
Peso	36kg
Ventilación	TUNNEL AUTOMATIC

Eléctricas	
Tensión de red	400V - 3ph
Potencia absorbida max.	22KVA // 33KVA

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029
ANTORCHA TIG 4m SR-26 D35/50



Ref. 06126
CONJUNTOS PORTAELECTRODOS



Ref. 06722
SIRGA POLIAMIDA 1.2-1.6mm



Ref. 06736
CLAVIJA PROT. 16A 3P+T



Ref. 06737
CLAVIJA PROT.32A 3P+T 380/400V



Ref. 06738
CLAVIJA PROT.32A 3P+N+T 380V



Ref. 55609
RODILLO U 1,0-1,2mm 30x10x12mm 2 uds.



Ref. 56210
ADAPTADOR TIG AEROPROCESS



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2



Ref. 70629

CLAVIJA PROT.16A 3P+N+T 400V



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com