AEROPROCESS DVW WI

Ref.





El **AEROPROCESS DVW WI** de Solter es la solución **multiproceso más potente** para trabajos de soldadura exigentes. Disponible en versiones de **320A, 400A y 500A**, permite trabajar con **MIG/MAG, TIG y MMA** sobre **acero, inox, aluminio o CuSi3**. Incorpora **panel Aeroprocess LCD**, **ventilación automática Tunnel** y **conexión WiFi**, lo que lo convierte en un equipo ideal para talleres industriales que buscan **control sinérgico, conectividad y eficiencia continua**. Con **refrigeración por agua** y **devanador separado**, garantiza **rendimiento y durabilidad** incluso en jornadas prolongadas.

Principales Características:

✓ **Disponible** en versiones de **320A, 400A y 500A** , con ciclos de trabajo del **60% al 100% a 40 °C**, ideal para soldadura intensiva en entornos industriales.

✓ **Panel Aeroprocess LCD** con tecnología sinérgica avanzada que ofrece **control preciso del arco** y permite soldadura **PULSED y DOBLE PULSADO** , incluso en materiales finos.

✓ **Compatible con** procesos de soldadura **MIG/MAG, TIG y MMA**, adaptándose a múltiples aplicaciones y sectores.

✓ **Soporte para** bobinas **D200 (5kg)** y **D300 (15kg)**, con uso de hilos de **0.6 a 1.6 mm** y **rodillos de arrastre 4R**, garantizando un avance constante y estable.

✓ **Conectividad** por **WiFi** integrada y acceso a la plataforma **WaaS Welding 4.0**, que permite ajustes remotos y almacenamiento de hasta **20 programas personalizados**.

✓ **Sistema** de **refrigeración líquida** que protege el equipo durante jornadas prolongadas, optimizando el rendimiento.

✓ **Construcción** robusta (655x275x1290 mm), con índice de protección **IP23S** y peso de **85 kg**, diseñado para resistir condiciones exigentes.

✓ **Alimentación** eléctrica **trifásica 400V**, con potencia absorbida máxima de hasta **44 KVA**, según la versión.

✓ **Ventilación automática tipo Tunnel** que mejora la eficiencia térmica y extiende la vida útil del equipo.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS DVW WI

Ref.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60% (100%) a 40°C	280A (260) // 320A (280A) // 430A (400A)
Intensidad MAX.	320A // 400A // 500A
Rango de regulación	10-320A(10,4-30V) // 10A-400A(10,4-34V) // 10-500A(10,4-36V)

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D200 (5 kg), D300 (15 kg)
Hilo utilizable	0.6 - 1.6 mm
Rodillos arrastre	4R

Estructurales	
Dimensiones	655x275x1290 mm
Indice de protección	IP23S
Panel regulación	Aeroprocess LCD
Peso	85kg
Ventilación	TUNNEL AUTOMATIC

Eléctricas	
Tensión de red	400V - 3ph
Potencia absorbida max.	22KVA // 33KVA // 44KVA

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029
ANTORCHA TIG 4m SR-26 D35/50



Ref. 06126
CONJUNTOS PORTAELECTRODOS




Ref. 06722
SIRGA POLIAMIDA 1.2-1.6mm



Ref. 55609
RODILLO U 1,0-1,2mm 30x10x12mm 2 uds.



Ref. 56206
KIT RUEDAS DEVANADERA AEROFEED



Ref. 56210
ADAPTADOR TIG AEROPROCESS



Ref. 56246
REGULADOR R25 AR/CO2



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com