

CONJUNTOS PORTAELECTRODOS

Ref.



El Conjunto de Pinza Portaelectrodos de Solter está diseñado para ofrecer **máxima eficiencia y seguridad en soldadura MMA/SMAW**. Incorpora un **cable de cobre electrolítico flexible** (16 mm², 25 mm² o 35 mm²) que minimiza pérdidas de energía y garantiza una corriente estable. Disponible en longitudes de 3, 4 y 5 metros, permite gran libertad de movimiento. Incluye una **pinza de alta resistencia**, con excelente transmisión de corriente, y conector Dinse universal (10-25 mm o 35-50 mm), compatible con la mayoría de equipos sin necesidad de adaptadores. Fabricado bajo normativas EN 60974-11 y EN 60974-12 para asegurar calidad y durabilidad profesional.

Principales Características:

- ✓ **Cable de cobre electrolítico flexible:** disponible en secciones de 16 mm², 25 mm² y 35 mm² para garantizar mínima pérdida de energía y mayor eficiencia en la transmisión.
- ✓ **Pinza portaelectrodos de alta resistencia:** sujeción firme y estable del electrodo con excelente conducción eléctrica y durabilidad.
- ✓ **Longitudes versátiles:** opciones de 3, 4 y 5 metros que facilitan el trabajo en distintos entornos y mejoran la movilidad del operador.
- ✓ **Compatibilidad universal:** conector tipo Dinse 10-25 mm o 35-50 mm, se adapta a la mayoría de equipos MMA/SMAW sin necesidad de adaptaciones.
- ✓ **Cumplimiento normativo riguroso:** EN 60974-11 para la pinza y EN 60974-12 para el conector, lo que asegura seguridad eléctrica y fiabilidad mecánica.
- ✓ **Construcción robusta:** materiales resistentes a esfuerzos mecánicos, térmicos y eléctricos, ideales para aplicaciones exigentes.
- ✓ **Versiones adaptadas al uso:**
 - Ø16 mm²: para trabajos ligeros y equipos portátiles.
 - Ø25 mm²: solución equilibrada entre flexibilidad y rendimiento.
 - Ø35 mm²: para soldaduras de alta intensidad y uso prolongado.

CONJUNTOS PORTAELECTRODOS

Ref.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES