KIT SOLPRO 4en1

Ref. K0262



La **SOLPRO 4 en 1** es una **máquina de soldar profesional sinérgica y multiproceso** diseñada para cubrir las necesidades más exigentes en soldadura **MIG/MAG, TIG AC/DC y MMA**. Ofrece **200A al 45%**, una pantalla digital intuitiva y funciones avanzadas como **doble electroválvula**, **encendido HF**, y **memorias programables**. Compatible con acero, aluminio e inoxidable, proporciona **resultados óptimos** en cualquier entorno. Incluye antorchas MIG y TIG, pinza porta-electrodos y pinza de masa, lista para empezar a trabajar desde el primer día.

Principales Características:

✓ **Soldadora 4 en 1** : Compatible con procesos **MIG/MAG, MMA, TIG DC y TIG AC con pulsado y HF**, ideal para profesionales que requieren versatilidad y precisión.

✓ **200A al 45%** de ciclo de trabajo: alto rendimiento incluso en condiciones exigentes.

✓ **Pantalla digital multifunción**: interfaz amigable que guía al usuario según tipo de material, grosor o proceso.

✓ **Modo sinérgico y manual** : el equipo ajusta automáticamente parámetros según el espesor de la chapa, o permite control total al usuario.

✓ **Doble electroválvula**: conexión simultánea de dos bombonas de gas, optimizando los tiempos de cambio entre procesos MIG y TIG.

✓ **Memorias programables**: guarda hasta 9 programas por proceso, mejorando la productividad en trabajos repetitivos.

✓ **Resultados excepcionales** con programas precargados para acero (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), CuSi3 y hilos tubulares.

✓ **Encendido por alta frecuencia (HF)** en TIG para un arco limpio y controlado desde el inicio.

✓ **Ventilación inteligente**: sistema de refrigeración que se activa según el uso, prolongando la vida útil del equipo.

✓ **Diseño robusto y portátil** : estructura compacta (628x270x453 mm) y peso de 29,8 kg para facilitar el transporte.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

KIT SOLPRO 4en1

Ref. K0262

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	160A (140A)
Intensidad MAX.	200A
Rendimiento 40°C	25%
Normativa	EN60974-1. EN60974-10
Rango de regulación	10A (14,5V) / 200A (25V)

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4mm
Hilo utilizable	0.6 - 1.2 mm
Rodillos arrastre	2R

Estructurales	
Dimensiones	328x270x453mm
Indice de protección	IP23S
Peso	29,8 kg

Eléctricas	
Tensión de red	230V - 1Ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	9kva
Voltaje en vacío	48V

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com