

AYERBE**MODELO : AY – 24000 V TX E**

■ Características del Grupo Electrónico Ayerbe

Motor:	VANGUARD
Potencia máx.:	24 KVA 400 V & 8 KVA 230 V
Potencia nominal:	22 KVA 400 V & 7 KVA 230 V
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tensión / Frecuencia:	400 & 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5417790

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Características del Motor:

Fabricante:	VANGUARD
Modelo:	TWIN 35 E
Potencia nominal:	35 CV
Cilindrada:	993 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	4,2 L/H.
Capacidad de aceite:	2,4 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

**■ Características del Alternador:**

Marca:	LINZ
Modelo:	E1S13M E/2
Tipo:	Compound
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado.
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 & 230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo:	1.050 mm.
Alto:	860 mm.
Ancho:	760 mm.
Volumen de embalaje:	0,67 m ³
Peso:	180 kg.
Capacidad del depósito:	25 l.
Autonomía al 75%:	6,5 horas

