



■ Características del Grupo Electrónico Honda

Motor:	HONDA
Potencia máx.:	3 KVA – 2.200 W.
Potencia nominal:	2,4 KVA – 1.900 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Manual
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	95 LwA / 72 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5420000

■ **Características del Motor:**

Fabricante:	HONDA
Modelo:	GP 160
Potencia nominal:	5,5 CV
Cilindrada:	162 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	1,1 L/H.
Capacidad de aceite:	0,58 L.
Sistema de arranque:	Manual

■ Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	SP 10 SB
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	650 mm.
Alto (H):	425 mm.
Ancho (W):	480 mm.
Volumen de embalaje:	0,13 m ³
Peso:	47 kg.
Capacidad del depósito:	3,1 l.
Autonomía al 75%:	2,8 horas

