



## GS 2/50 FM OPT OIL

### CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO
- ▶ SISTEMA FLOWMIX
- ▶ RUEDAS GRANDES DE GOMA CON FRENOS
- ▶ CESTA SEPARADORA LÍQUIDOS/VIRUTAS
- ▶ MOTORES DE DOS ETAPAS
- ▶ JUNTA INNOVADORA
- ▶ INSPECCIÓN LLENADO DE DEPÓSITO
- ▶ SISTEMA DE DRENAJE
- ▶ ENTRADA TANGENCIAL Y CONO DE RECOGIDA

### GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

#### Código

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                        |                    |                          |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Uso                    |                    | POLVO / LÍQUIDOS         |
| Número de fases        |                    | monofásico               |
| Voltaje                | V                  | 220-240                  |
| Frecuencia             | Hz                 | 50-60                    |
| Nº y tipo de motor     |                    | 2x1 etapa HV             |
| Potencia               | W                  | 2200-2600 máx.           |
| Depresión              | mmH <sub>2</sub> O | 2380 FM OFF / 3800 FM ON |
| Caudal                 | m <sup>3</sup> /h  | 400 FM OFF / 220 FM ON   |
| Capacidad del depósito | l                  | 50                       |
| Superficie filtrante   | cm <sup>2</sup>    | 2960                     |
| Diámetro de entrada    | mm                 | 60                       |
| Nivel sonoro           | dB(A)              | 72                       |
| Dimensiones (LxAxH)    | mm                 | 580x700x1150             |
| Peso                   | kg                 | 75                       |

### EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: MPVR10591  
CONO RECOGIDA PARA  
EFECTO CYCLON



CÓDIGO: FTDP00285  
CARTUCHO POLIÉSTER  
2.960 cm<sup>2</sup>



CÓDIGO: SECC00187  
CESTA METÁLICA 30L



CÓDIGO: FTDP28755  
FILTRO REJILLA



CÓDIGO: MPVR28723  
DISCO BLOQUEO PARA  
FILTRO DE CARTUCHO Y  
REJILLA



### ACCESORIOS OPCIONALES

|  |           |
|--|-----------|
| Kit accesorios multiuso entrada Ø38-60 mm (3 m)              | PMDT01227 |
| Kit accesorios multiuso entrada Ø50-60 mm (4 m)              | PMDT01228 |
| Kit accesorios resistentes al aceite entrada Ø38-60 mm (4 m) | PMDT00928 |
| Kit accesorios resistentes al aceite Ø50-60mm (3m)           | PMDT00447 |

#### IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona  
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es