



IPC

BY TENNANT COMPANY

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

# PW-H101 HTM

PRESIÓN

200 bar

CAUDAL

900 l/h

POTENCIA ABSORBIDA

6,4 kw

## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO DE APAGADO - IASF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ IGNICIÓN RETRASADA DE CALDERA - IBD
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO – WHC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/CORROSIÓN - LCPU
- ▶ CONTROL ELECTRÓNICO ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA - ETSC
- ▶ CONTROL NIVEL DE DESINCRUSTANTE - ALC
- ▶ CONTROL NIVEL DE COMBUSTIBLE - FLC
- ▶ SISTEMA INFRARROJO DE CONTROL DE LLAMA - FCS
- ▶ LED CONTROL MANTENIMIENTO - MCL



## MÁQUINA ESPECIAL: TEMPERATURA MÁX. 100°C, EN ALTA Y BAJA PRESIÓN

(CON RUEDAS ANTIMARCAS / 3 RUEDAS)

## ÁREAS DE EMPLEO

AGRICULTURA/GANADERÍA

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

RETAIL

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

INDUSTRIA

SECTOR PÚBLICO

GESTIÓN DE RESIDUOS

## INNOVACIONES



G6000™ EMPUÑADURA TECH EN CERAMICA



AMSC™ CONTROL AVANZADO DE SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN



BOMBA IPC



DISPLAY DIGITAL DD



CALDERA IPC



M421 DESINCRUSTANTE



CONSTRUCCIÓN MODULAR



TODO TERRENO



DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO CIRCULAR

## DETALLES



LA LUZ DE ADVERTENCIA INFORMA CUANDO LA TEMPERATURA ESTÁ ENTRE 90-100°C



VÁLVULA DE DESCARGA REGULADORA DE PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO ROSCADO.



COMPLETO CON RUEDAS QUE ANTIMARCAS PARA SUPERFICIES PLANAS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 RUEDAS

PW-H101 HT D2015P T

Código		IDAC41394
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-200/3-20
Caudal	l/h	450-900
Temperatura salida agua	°C	100
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz	3-400-50/13
Potencia absorbida	kW	6,4
Polo motor/rpm		4-1400
Control remoto		DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/laton/ceramica
Potencia térmica caldera	kW	100
Consumo de combustible	Kg/h	7,4
Depósito combustible	l	25
Depósito detergente	l	22
Erogador detergente		alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90
Peso	Kg	140

## EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40029  
EMPUÑADURA G6000  
CON ESFERA CERÁMICA



CÓDIGO: LCPR40191  
LANZA DOBLE 70 cm



CÓDIGO: UGLN05200  
BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN  
1/4 1505



CÓDIGO: UGLN07790  
BOQUILLA DE BAJA  
PRESIÓN 1/4 2513 LATÓN



CÓDIGO: TBAP40237  
MANGUERA DE ALTA  
PRESIÓN ANTIMARCAS  
10m 1/4"



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI40341  
KIT ENROLLADOR DE  
MANGUERA



CÓDIGO: LCLC41140  
CAMPANA LIMPIA SUELOS  
INOX



CÓDIGO: RCIN10810  
CONECTORES MANGUERA  
M22



CÓDIGO: PRCH40039  
ANTICALCÁREO M421  
1 Kg x 6 BOTELLAS



CÓDIGO: KTRI40568  
KIT DE MANTENIMIENTO  
500H



CÓDIGO: LCLC40027  
CAMPANA LIMPIA SUELOS  
D. 500 mm



**CAMPANA SIN BOQUILLA.  
UTILIZAR CON 2 UGLN49988  
QUE DEBEN PEDIRSE POR  
SEPARADO**

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona  
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es